

caratteristiche tecniche

TECHNICAL CHARACTERISTICS
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPPO Bia EN 14411_G






GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - GRES PORCELLANATO SMALTATO

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE - GLAZED PORCELAIN STONEWARE

LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRES PORCELÁNICO CON COLOR EN TODA MASA - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO.

	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LÍMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Resistente al hielo	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHTHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche.

Values of reference valid for almost all our collections. See our website and standard catalogues for further specifications and details.

Des valeurs de référence valables pour la quasi-totalité de nos collections. Consulter le site et les catalogues des séries pour des spécifications supplémentaires.

Bezugswerte mit Gültigkeit für fast alle unserer Kollektionen. Lesen Sie auf der Internetseite und in den Serienkatalogen für weitere Daten nach.

Valores de referencia válidos para casi la totalidad de nuestras colecciones. Para mayores detalles sírvase consultar el sitio y los catálogos de serie.

caratteristiche tecniche

TECHNICAL CHARACTERISTICS
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPPO Bia EN 14411_G




GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - GRES PORCELLANATO SMALTATO

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE - GLAZED PORCELAIN STONEWARE

LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRES PORCELÁNICO CON COLOR EN TODA MASA - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO.

	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LÍMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 <p>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO</p>	<p>Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13</p>	<p>Only for Natural Surfaces R 9 R 10 R 11 R 12</p>	<p>* EN 16165 Annex B</p>
	<p>Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C</p>	<p>A A+B A+B+C</p>	<p>* EN 16165 Annex A</p>
<p>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF</p>	<p>≥ 0,42</p>	<p>Only for Natural Surfaces Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme</p>	<p>ANSI A 326.3:2022</p>
<p>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A</p>	<p>≥ 0,40</p>	<p>Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme</p>	<p>Metodo BCRA</p>
 <p>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO</p>	<p>GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo</p>	<p>Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme</p>	<p>UNI EN ISO 10545-13</p>
 <p>RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>	<p>Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 minimo</p>	<p>Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme</p>	<p>UNI EN ISO 10545-14</p>

Dichiarazione di prestazione

No. **001DoP-CDC-Bla**

1: Codice di identificazione del tipo di prodotto: Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$

2: Destinazioni di uso : Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3: Nome e indirizzo del fabbricante: Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

4: AVCP : Sistema 4

5: Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: non applicabile

6: Prestazioni dichiarate

<u>Caratteristiche Essenziali</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Specifica Tecnica Armonizzata</u>
Reazione al fuoco	Per Pavimento: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Per Rivestimento: A1	
Cessione di sostanze pericolose, per:		
Cadmio	NPD	
Piombo	NPD	
Altro	NPD	
Sforzo di rottura (Spessore $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Sforzo di rottura (Spessore $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Scivolosità	NPD	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per:		
Adesivo cementizio di tipo C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adesivo in dispersione	NPD	
Adesivo resine a reazione	NPD	
Cemento	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno: (resistenza al gelo/disgelo)	Resistente	

faetano

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firma a nome e per conto del produttore: **Luca Costi** - Amministratore Delegato

Luogo e data di rilascio

San Clemente 27/07/23



CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Declaration of Performance

No. 001DoP-CDC-BIa

- 1: Unique identification code of the product type :** Dry-Pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$.
- 2: Intended use :** For internal and external walls and floorings.
- 3: Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer :** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia
- 4: System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) :** 4
- 5: Name and identification number of notified laboratory, if relevant:** not applicable
- 6: Declared performance:**

<u>Essential Characteristics</u>	<u>Performance</u>	<u>Harmonized Technical Specification</u>
Reaction to fire	For floorings : A1 _{FL}	EN 14411:2012
	For walls : A1	
Release of dangerous substance, for		
Cadmium	NPD	
Lead	NPD	
Other	NPD	
Breaking Strength: (Thickness $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Breaking Strength: (Thickness $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion for:		
Cementitious adhesive, type C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Dispersion adhesives	NPD	
Reaction resin adhesives	NPD	
Mortar	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability		
Internal use:	Pass	
External use: (freeze-thaw resistance)	Pass	

faetano

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Luca Costi - CEO

Place and date of issue

San Clemente, 07/27/23

Signature
CERAMICA DELCONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P/IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Déclaration des performances

No. **001DoP-CDC-Bla**

- 1: Code unique d'identification du produit:** Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$
- 2: Usage prévus pour le produit :** Carreaux céramiques pour la pose au mur et au sol, soit pour l'intérieur que pour l'extérieur.
- 3: Nom et adresse du producteur:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia
- 4: Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP) :** Système 4
- 5: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable:** Pas applicable
- 6: Performances déclarées:**

<u>Caractéristiques Essentielles</u>	<u>Performance</u>	<u>Spécification Technique Harmonisée</u>
Réaction au feu	Sol: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Revêtement: A1	
Dégagement des substances dangereux		
Cadmium	NPD	
Plomb	NPD	
Autre	NPD	
Charge de rupture (épaisseur $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Charge de rupture (épaisseur $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Résistance au glissement	NPD	
Caractère tactile	NPD	
Résistance de l'adhérence		
Mortier colle type C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adhésifs en dispersion	NPD	
Colles réactive	NPD	
Mortier	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité		
Usage intérieur	Résistant	
Usage extérieur: résistance au gel	Résistant	

*La performance du produit indentifiée au point 1 est conforme aux performance déclarées au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.*

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Luca Costi - PDG**

San Clemente, le 27/07/23



CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Leistungserklärung

No. 001DoP-CDC-Bla

- 1: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Trockengepresste keramische Platten mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
- 2: Verwendungszweck(e):** Boden- und Wand-Platten für Innen- und Aussen-Bereiche.
- 3: Name und Kontaktdaten des Herstellers:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia.
- 4: System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4
- 5: Name und Identifikationsnummer der notifizierten Prüfstelle:** nicht zutreffend
- 6: Erklärte Leistung(en):**

<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Brandverhalten - Bodenfliesen	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Brandverhalten - Beschichtung	A1	
Abgabe gefährlicher stoffe:		
Kadmium	NPD	
Blei	NPD	
Sonstiges	NPD	
Bruchlast (Stärke $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Bruchlast (Stärke $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Taktilität	NPD	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:		
Zementhaltige Mörtel, Typ C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Dispersionsklebstoffen	NPD	
Reaktionsharz-Klebstoffen	NPD	
Mörtel	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
Innenbereich-Anwendung:	Bestanden	
Aussenbereich-Anwendung: (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	Bestanden	

Die Leistung des vorstehenden Produkts (Punkt 1) entspricht den erklärten Leistungen (Punkt 6).
Für die Herstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich (Punkt 3).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch: **Luca Costi - Geschäftsführer.**

Ort und Datum der Ausstellung

San Clemente 27/07/2023



Unterschrift

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Dichiarazione di prestazione

No. **001DoP-CDC-Bia-UK**

1: Codice di identificazione del tipo di prodotto: Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$

2: Destinazioni di uso : Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3: Nome e indirizzo del fabbricante: Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

4: AVCP : Sistema 4

5: Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: non applicabile

6: Prestazioni dichiarate

<u>Caratteristiche Essenziali</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Specifica Tecnica Armonizzata</u>
Reazione al fuoco	Per Pavimento: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Per Rivestimento: A1	
Cessione di sostanze pericolose, per:		
Cadmio	NPD	
Piombo	NPD	
Altro	NPD	
Sforzo di rottura (Spessore $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Sforzo di rottura (Spessore $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Scivolosità	NPD	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per:		
Adesivo cementizio di tipo C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adesivo in dispersione	NPD	
Adesivo resine a reazione	NPD	
Cemento	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno: (resistenza al gelo/disgelo)	Resistente	

faetano

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firma a nome e per conto del produttore: **Luca Costi** - Amministratore Delegato

Luogo e data di rilascio

San Clemente 27/07/23



Firma del responsabile

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Déclaration des performances

No. **001DoP-CDC-BIa-UK**

1: Code unique d'identification du produit: Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$

2: Usage prévus pour le produit : Carreaux céramiques pour la pose au mur et au sol, soit pour l'intérieur que pour l'extérieur.

3: Nom et adresse du producteur: Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

4: Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP) : Système 4

5: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable: Pas applicable

6: Performances déclarées:

<u>Caractéristiques Essentielles</u>	<u>Performance</u>	<u>Spécification Technique Harmonisée</u>
Réaction au feu	Sol: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Revêtement: A1	
Dégagement des substances dangereux		
Cadmium	NPD	
Plomb	NPD	
Autre	NPD	
Charge de rupture (épaisseur $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300\text{ N}$	
Charge de rupture (épaisseur $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700\text{ N}$	
Résistance au glissement	NPD	
Caractère tactile	NPD	
Résistance de l'adhérence		
Mortier colle type C2	$\geq 1\text{ N/mm}^2$	
Adhésifs en dispersion	NPD	
Colles réactive	NPD	
Mortier	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité		
Usage intérieur	Résistant	
Usage extérieur: résistance au gel	Résistant	

faetano

La performance du produit indentifiée au point 1 est conforme aux performance déclarées au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Luca Costi - PDG**

San Clemente, le 27/07/23

Signature

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Declaration of Performance

No. 001DoP-CDC-Bia-UK

- 1: Unique identification code of the product type :** *Dry-Pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$.*
- 2: Intended use :** *For internal and external walls and floorings.*
- 3: Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer :** *Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia*
- 4: System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) :** *4*
- 5: Name and identification number of notified laboratory, if relevant:** *not applicable*
- 6: Declared performance:**

<u>Essential Characteristics</u>	<u>Performance</u>	<u>Harmonized Technical Specification</u>
Reaction to fire	<i>For floorings : A1_{FL}</i>	EN 14411:2012
	<i>For walls : A1</i>	
Release of dangerous substance, for		
<i>Cadmium</i>	<i>NPD</i>	
<i>Lead</i>	<i>NPD</i>	
<i>Other</i>	<i>NPD</i>	
Breaking Strength: (Thickness $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Breaking Strength: (Thickness $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Sliperiness	<i>NPD</i>	
Tactility	<i>NPD</i>	
Bond strength/adesion for:		
<i>Cementitious adhesive, type C2</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
<i>Dispersion adhesives</i>	<i>NPD</i>	
<i>Reaction resin adhesives</i>	<i>NPD</i>	
<i>Mortar</i>	<i>NPD</i>	
Thermal shock resistance	<i>Pass</i>	
Durability		
<i>Internal use:</i>	<i>Pass</i>	
<i>External use: (freeze-thaw resistance)</i>	<i>Pass</i>	

faetano

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Luca Costi - CEO

Place and date of issue

San Clemente, 07/27/23

Signature

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Leistungserklärung

No. 001DoP-CDC-Bla-UK

- 1: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Trockengepresste keramische Platten mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
- 2: Verwendungszweck(e):** Boden- und Wand-Platten für Innen- und Aussen-Bereiche.
- 3: Name und Kontaktdaten des Herstellers:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia.
- 4: System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4
- 5: Name und Identifikationsnummer der notifizierten Prüfstelle:** nicht zutreffend
- 6: Erklärte Leistung(en):**

<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Brandverhalten - Bodenfliesen	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Brandverhalten - Beschichtung	A1	
Abgabe gefährlicher stoffe:		
Kadmium	NPD	
Blei	NPD	
Sonstiges	NPD	
Bruchlast (Stärke $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Bruchlast (Stärke $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Taktilität	NPD	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:		
Zementhaltige Mörtel, Typ C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Dispersionsklebstoffen	NPD	
Reaktionsharz-Klebstoffen	NPD	
Mörtel	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
Innenbereich-Anwendung:	Bestanden	
Aussenbereich-Anwendung: (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	Bestanden	

faetano

Die Leistung des vorstehenden Produkts (Punkt 1) entspricht den erklärten Leistungen (Punkt 6).
Für die Herstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich (Punkt 3).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch: **Luca Costi - Geschäftsführer.**

Ort und Datum der Ausstellung

San Clemente 27/07/2023



Unterschrift

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783